

**MOVOK**  
ACCESSORIES



## 6 port-Switch mit 4 PoE-Ports VK-SWITCH-0604POE-65

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus           | <b>AC</b>          |
| Spannung                        | <b>100V ~ 240V</b> |
| Amperezahl                      | <b>1000mA</b>      |
| Standby Verbrauch               | <b>3W</b>          |
| Verbrauch an                    | <b>65W</b>         |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | <b>30W</b>         |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | <b>65W</b>         |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| POE-Ports                        | <b>4</b>        |
| Puertos Uplink                   | <b>2</b>        |
| 10 / 100 Base-TX                 | <b>4</b>        |
| POE Ports Geschwindigkeit        | <b>10 / 100</b> |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | <b>10 / 100</b> |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | <b>6</b>        |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Installation           | <b>Desktop/ Wand</b>     |
| Abmessungen            | <b>140 x 115 x 40 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>            |
| Nettogewicht           | <b>470 g</b>             |
| Gewicht mit Verpackung | <b>720 g</b>             |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAC Adressentabelle | <b>1K</b> |
|---------------------|-----------|

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 55 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP30</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |
| Blitzschutz           | <b>4KV</b>            |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Datenrate unterstützt             | <b>1.6 Gbps</b> |
| Maximale Übertragungsbereichweite | <b>250 m</b>    |
| Pufferspeicher                    | <b>768K</b>     |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Ja</b> |
| IEEE802,3at | <b>Ja</b> |

