



## AJAX

### Transmisor via radio

### MULTITRANSMITTER-3EOL-W

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>100V ~ 240V</b>
Batería de apoyo	<b>Opcional</b>
Modelo de baterías	<b>12V DC 7Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP40</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax (a partir de OS Malevich 2.13) y ReX</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Resistencias EOL (final de línea)	<b>Sí, triple</b>
Conexión a detector	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>238 x 192 x 100 mm</b>
Peso neto	<b>800 g</b>
Peso con embalaje	<b>1130 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 2000 metros</b>
Potencia maxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	<b>Transmisor via radio</b>
------	-----------------------------

#### ZONAS

Número máximo zonas	<b>18</b>
---------------------	-----------

