



AJAX

Detector de incendios humo, calor y co

FIREPROTECT2-HSC-RB-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---|
| Compatibilidad | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2 |
| Indicadores LED | Sí |
| Colores LED | Verde / Rojo / Amarillo |
| Tamper | Sí |
| Tipo de notificación | Acústica |
| Volumen sirena | 85dB a 3 metros |
| Activación temperatura | 64°C |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 80% |

VIA RADIO

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distancia transmisión | Hasta 1700 m (sin obstáculos) |
| Potencia máxima RF | Hasta 20 mW |
| Protocolo | Jeweller |

SENSOR

Tipo de sensor **Detección de humo: sensor óptico de doble espectro / Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico**

DETECCIÓN

Tipo detector **Humo, calor y CO**

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 124 x 124 x 45 mm |
| Peso neto | 270 g |
| Peso con embalaje | 330 g |
| Color | Blanco |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|------------------------------|
| Tecnología | Inalámbrica |
| Tipo | Detector de incendios |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|------------------------|------------------------|
| Modelo de baterías | 2 x CR123A / 3V |
| Duración de la batería | Hasta 7 años |

DETECCIÓN (INCENDIO)

| | |
|--------------------|-------------------|
| Termovelocimétrico | 10°C / min |
|--------------------|-------------------|

