



Detector volumétrico y rotura de cristal inalámbrico

COMBIPROTECT-S-W

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5°
Distancia detección	12 m
Método detección	Infrarrojo y rotura de cristal
Cobertura	PIR 12m / 88.5° / Rotura de cristal hasta 9m
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Antimasking	Sí
Elemento sensible	Micrófono Electret
Detección rotura de cristal	Sí, hasta 9 metros
Micrófono	Cobertura de 180°
Tecnología de detección	Volumétrico y rotura de cristal

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 65 x 50 mm
Peso neto	97 g
Peso con embalaje	130 g
Color	Blanco

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	1 x CR123A
Duración de la batería	Hasta 5 años

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1200 m (sin obstáculos)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y micrófono
----------------	------------------------

