



## AJAX

### Détecteur d'incendie fumée et chaleur

#### FIREPROTECT2-HS-RB-B

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Couleurs LED	<b>Vert / Rouge / Jaune</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Type de notification	<b>Acoustique</b>
Volume sirène	<b>85dB à 1 mètres</b>
Activation de la température	<b>64°C</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 1700 m (sans obstacles)</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>
Protocole	<b>Jeweller</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>Détection de fumée : capteur optique à double spectre / Détection de température : thermistance</b>
-----------------	--

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Fumée et chaleur</b>
-------------------	-------------------------

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>124 x 124 x 45 mm</b>
Poids net	<b>270 g</b>
Poids avec emballage	<b>330 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>Sans fils</b>
Type	<b>Détecteur d'incendie</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 7 ans</b>

#### DÉTECTION (INCENDIE)

Thermovélocimétrie	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

