

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

**HWI-B429HA**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5W</b>
Ampérage	<b>400mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>50 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Luz blanca</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Full Color	<b>Oui</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>206.6 x 83.7 x 80.7 mm</b>
------------	-------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S et T</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>4 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.0</b>
Angle de vision	<b>83°</b>

### ANALYSE VIDÉO

Détection type	<b>Détection avancée (classification personne/véhicule)</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
Détection de mouvement 2.0	<b>Oui (personnes et véhicules)</b>

# technical datasheet

Matériel **Métal et plastique**

Poids net **550 g**

Poids avec emballage **600 g**

## DISTANCE DORI

Détecter **56 m**

Observer **22 m**

Reconnaître **11 m**

Identifier **5 m**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **ColorVu**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

## AXES

Mouvement

**3 Axes**

## STOCKAGE

Système de stockage

**FTP**

