



Module d'alimentation pour télécommande avec 4 lignes fibre

MULTIRELAY-FIBRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Entrée pour tamper
Modes de fonctionnement	Bistable (marche / arrêt manuel) / Appuyez sur (programmable de 10 secondes à 2 heures)
Protection maximum de la température	Oui, + 85°C
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m
État de contact	NO / NC

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	8.5V ~ 30V
Consommation (w)	0.2W
Ampérage	5000mA

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	90 x 55 x 30 mm
Poids net	85 g
Poids avec emballage	115 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Module d'alimentation pour télécommande avec 4 lignes Fibre
------	---

