

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo | 4 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 20fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Masque vie privée | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Anti-scintillement | Oui |
| Miroir | On / Off |

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S et T |
| Nombre maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / HiLookVision |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Vue temps réel | Jusqu'à 6 canaux |

IMAGE

| | |
|---------|---------------|
| Capteur | CMOS ® |
|---------|---------------|

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|---|
| Distance vision nocturne | 20 m |
| Type de vision nocturne | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numéro de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Oui |
| Luz blanca | Oui |
| Distance lumière blanche | 20 m |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Smart Hybrid Light | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 5W |
| Ampérage | 420mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |

OCULAIRE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif | Fixe |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/2.2 |
| Angle de vision | 104° |
| Distance minimum de mise au point | 900mm |
| Filtre IR | Oui |

AUDIO (CAMÉRAS)

| | |
|-----------------------------|--|
| Microphone intégré | Oui |
| Compression audio | G.711U / AAC-LC |
| Filtre bruit | SI |
| fréquence d'échantillonnage | 8kHz / 16kHz |
| Taux bits | 64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

technical datasheet

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Résolution capteur | 2560 x 1440 |
| Taille du capteur | 1/2.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | 0.01Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 45 °C |
| Degré de protection | IP67 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |

DISTANCE DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Détecter | 53 m |
| Observer | 21 m |
| Reconnaître | 10 m |
| Identifier | 5 m |

ANALYSE VIDÉO

| | |
|------------------------|---|
| Detection type | Détection avancée (classification des personnes) |
| Détection de mouvement | Oui |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions | 102.7 x 110 (Ø) mm |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids net | 350 g |
| Poids avec emballage | 590 g |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|------------------|
| Série | HiWatch |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | Mini-dôme |

AXES

| | |
|-----------|---------------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|---------------|

