



HIKVISION
accessories

Controller per 8 (4 porte) lecterus

DS-K2604T

FUNZIONI

Generale	Sí
Patrol	Sí
Duress	Sí
Allarme porta aperta	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Si

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
Sensore porta	4
Pulsante di uscita	4
Blocco di uscita	4
Uscita allarme	4
Lettori	8 (4 Porte)

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Hika-P
Número de Puertas	4

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modalità di comunicazione PC	RJ45 (10 / 100M)

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Memoria	32M

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	100W
Amperaggio	1000mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	373 x 345 x 98 mm
Peso netto	4700 g

CAPACITÀ

Carte	100000
Registri	300000

