


## P ▲ R ▲ D O X

Centrale cablata con 8 zone a bordo

EVOHD+



### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16V</b>
Amperaggio	<b>100mA</b>
Modello di batteria	<b>12V 7Ah (no inclusa)</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>190 x 110 x 40 mm</b>
Peso netto	<b>200 g</b>
Peso con confezione	<b>290 g</b>

### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>8</b>
Codici utente	<b>999</b>
Eventi di registrazione	<b>3584</b>

### COMUNICAZIONE

IP	<b>Si, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Si, con il modulo PCS</b>
Bus di espansione	<b>Si, 4 fili</b>

### USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	<b>5 (1 N.C./N.O.)</b>
Sirena	<b>Si</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Cablata</b>
------------------	----------------

### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

### ZONE

Numero massimo di zone	<b>192</b>
Zone cablate a bordo	<b>8</b>
ATZ (Zone doppie)	<b>Si, hasta 16 zonas</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

### EXTRA

Software Update	<b>Si</b>
Applicazione mobile	<b>INSITE GOLD</b>

### BUS

Numero massimo di espansori per BUS	<b>254</b>
-------------------------------------	------------

