



## HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE3A404IWG-E/W

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>4 Megapixel</b>                                                           |
| BLC                       | <b>Sì</b>                                                                    |
| HLC                       | <b>Sì</b>                                                                    |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                                                                    |
| AGC                       | <b>Sì</b>                                                                    |
| AWB                       | <b>Sì</b>                                                                    |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                                                          |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>                                                                 |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                                                  |
| Modalità giorno / notte   | <b>Automatico / Manuale</b>                                                  |
| Zoom digitale             | <b>16x</b>                                                                   |
| Privacy mask              | <b>Fino a 24 zone</b>                                                        |
| Sistema anti appannamento | <b>Sì</b>                                                                    |
| Bit rate                  | <b>32Kbps ~ 16Mbps</b>                                                       |
| Compressione              | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                |
| Main stream               | <b>4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>                              |
| Sub stream                | <b>704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)</b>                             |
| Sub stream 2              | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                                                                    |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| Wi-Fi                       | <b>Sì</b>                                    |
| ONVIF                       | <b>Sì</b>                                    |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>                      |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                                    |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 20 canali</b>                      |
| Filtro indirizzo IP         | <b>Sì</b>                                    |

### ANALISI VIDEO

| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni di IA                  | <b>Rilevamento facciale</b>                                                          |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto abbandonato             | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto perso                   | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |

### LENTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo lente                     | <b>Zoom ottico</b>    |
| Zoom ottico                    | <b>4x</b>             |
| Distanza focale                | <b>2.7 mm ~ 12 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.5</b>          |
| Angolo di visione              | <b>96.7° ~ 31.6°</b>  |
| Messa a fuoco automatica       | <b>Sì</b>             |
| Velocità dello zoom            | <b>2 s</b>            |
| Filtro IR                      | <b>Sì</b>             |

### PTZ

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamma pan / tilt                    | <b>Horizontal 350° / Vertical 90°</b>                        |
| Controllo della velocità manuale    | <b>Orizzontale 0.1°/s ~ 60°/s / Verticale 0.1°/s ~ 50°/s</b> |
| Velocidad entre presets             | <b>Orizzontale 60°/s / Verticale 50°/s</b>                   |
| Memorie                             | <b>300</b>                                                   |
| Modalità PTZ                        | <b>8 Tours</b>                                               |
| Posizione dopo fallimento elettrico | <b>Ritorna alla posizione prima del fallimento</b>           |
| Modalità di inattività              | <b>Preset / Patrol Scan</b>                                  |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

## DISTANZA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Rivelare (Lente aperta)     | 61 m  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | 187 m |
| Osservare (Lente aperta)    | 24 m  |
| Osservare (Lente chiusa)    | 74 m  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | 12 m  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | 37 m  |
| Identificare (Lente aperta) | 6 m   |
| Identificare (Lente chiusa) | 19 m  |

## WI-FI

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Standard Wi-Fi           | IEEE802.11 b / g / n                           |
| Gamma di frequenza       | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz                           |
| Canale a banda larga     | 20 / 40 MHz                                    |
| Sicurezza                | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS            |
| Velocità                 | 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - mcs7 |
| Distanza di trasmissione | 150 m                                          |
| Antenna                  | 2                                              |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 50 m                       |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale       |
| Luce bianca                  | Sí                         |
| Distanza luce bianca         | 6 m                        |
| DarkFighter                  | Si                         |

## IMMAGINE

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                          |
| Risoluzione del sensore              | 2560 x 1440                     |
| Dimensione del sensore               | 1/2.8"                          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1s ~ 1/30,000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Serie              | PRO |
| Tecnología         | IP  |
| Tipo di telecamera | PTZ |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 2-Axis |
|-----------|--------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC          |
| Tensione                          | 12V         |
| Consumo (w)                       | 16W         |
| Amperaggio                        | 3300mA      |
| Alimentazione PoE                 | Sí          |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato    | Sí                                                                  |
| Ingresso audio           | 1 Ingresso                                                          |
| Altoparlante incorporato | Sí                                                                  |
| Compressione audio       | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM                     |
| Bit rate                 | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
| Uscita audio             | 1                                                                   |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 65 °C    |
| Grado di protezione      | IP66              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 90%               |
| Protección contra rayos  | 6KV               |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni          | 182 x 179.3 x 120.5 mm    |
| Materiale           | Alluminio e policarbonato |
| Peso netto          | 1125 g                    |
| Peso con confezione | 1900 g                    |

## STORAGE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| scheda Micro SD                      | Fino 256Gb           |
| Sistemi di stoccaggio                | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí                   |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

