



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-D241-AS-LI

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.5W</b>
Amperaggio	<b>460mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>40 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Luce bianca	<b>Sì</b>
Distanza luce bianca	<b>40 m</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo G</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>

## IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2688 x 1520</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.006Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD	<b>Sì</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>102 x 122 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>480 g</b>
Peso con confezione	<b>630 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

## DISTANZA DORI

# technical datasheet

Smart Dual Illumination **Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**  
Grado di protezione **IP67**  
Antivandalismo **IK10**  
Uso **Interno / Esterno**  
Umidità massima **95%**

## LENTE

Tipo lente **Fissa**  
Distanza focale **2.8 mm**  
Apertura massima del diaframma **F/1.6**  
Angolo di visione **111°**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 2**  
Tecnología **IP**  
Tipo di telecamera **Minidome**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Rilevare **56 m**  
Osservare **22 m**  
Riconoscere **11 m**  
Identificare **6 m**

## STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**  
Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**  
Anomalia di memorizzazione **Sì**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

