



HIKVISION
intrusion

Tastiera cablata

DS-PK501LTM-HWE

CARATTERISTICHE (TASTIERE)

Connessione	Cablato
Schermo	Sì
Tipo di schermo	LCD
Tastiera a LED	Sì
Compatibilità	Centrali Hikvision
Allarmi di panico	3
Tamper	Sì, cubierta y pared
Distanza di trasmissione	900 m
Frequenza	868.0 ~ 868.6 MHz
Zonas	2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite BUS)
Tensione	12V
Amperaggio	200mA
Consumo in standby	40mA
Tipo di uscita del relè	DC
Uscita tensione relè	30V
Uscita amperaggio relè	1000mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	175 x 110 x 27 mm
Peso netto	300 g
Peso con confezione	440 g

EXTRA

Telecomando portachiavi	64
Tags	3 inclusi

FUNZIONI (TASTIERE)

Funzione Inserito	Sì
Funzione disinserito	Sì
Teclas funcionales	8
Lector de proximidad	Sì, MIFARE

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
Compatibilità	Centrali Hikvision

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II

