



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-D149HAA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì
Full Color	Sì
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

LENTE

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
--------------------------------------	-------------------------

Illuminazione minima	0.0005Lux
----------------------	------------------

Rapporto S / N	Más de 52dB
----------------	--------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
------------	----------------------------

Materiale	Metallo e plastica
-----------	---------------------------

Peso netto	490 g
------------	--------------

Peso con confezione	710 g
---------------------	--------------

Colore	Bianco
--------	---------------

DISTANZA DORI

Rilevare	63 m
----------	-------------

Osservare	25 m
-----------	-------------

Riconoscere	12 m
-------------	-------------

Identificare	6 m
--------------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu 3.0
-------	--------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	FTP
-----------------------	------------

Tipo lente	Fissa
------------	--------------

Distanzia focale	2.8 mm
------------------	---------------

Apertura massima del diaframma	F/1.0
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	101.5°
-------------------	---------------

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
---------------------	---

Rilevazione del movimento	Sì, 3.0
---------------------------	----------------

Video Tamper	Sí
--------------	-----------

Classificazione veicolo / umano	Sì
---------------------------------	-----------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

