



HIKVISION®

Câmara oculta ip de 2 megapixels e lente fixa

DS-2CD2D25G1-D/NF

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	50fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção por cruzamento de linha/área
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	----

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 15 canais
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)

Saída de áudio	1
----------------	---

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.002Lux

DISTÂNCIA DORI

Detectar	48 m
Observar	19 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m

technical datasheet

Tensão	12V
Consumo (w)	1.5W
Amperagem	130mA
Tipo PoE	Não dispoe

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F2.5
Ângulo de visão	94°

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Oculto

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	NAS
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	1-Axis
-----------	--------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Peso líquido	95 g
Peso com embalagem	200 g

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	Não dispõe
-------------------------	------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

