



## AJAX

### Panel de interruptor doble

### SOLOBUTTON-2G-OLI

#### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção       | IP20           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 75%            |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Dimensões          | 81 x 81 x 8 mm |
| Peso líquido       | 45 g           |
| Peso com embalagem | 60 g           |
| Cor                | Oliva          |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo            | Panel de interruptor doble                                                   |
| Compatibilidade | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Modo alimentação | Alimentação através de relé (LightCore) |
|------------------|-----------------------------------------|

#### VIA RÁDIO

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Frequência                                   | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz         |
| Potência máxima RF                           | Até 20 mW                     |
| Distância máxima entre o dispositivo e o hub | 1100 m (en espacios abiertos) |

#### ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Panel sin contacto | Sim, até 15 mm |
| Retroiluminação    | Sim, opcional  |

