



## Servidor de análise de 21 canais DF21



### DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Personas                           | Sim |
| Vehículos                          | Sim |
| Entrada/salida de región           | Sim |
| Sabotaje                           | Sim |
| Merodeo                            | Sim |
| Objeto abandonado/perdido          | Sim |
| Permite combinar reglas            | Sim |
| Definición de niveles de seguridad | Sim |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Instalação   | Enrackable        |
| Dimensões    | 482 x 300 x 90 mm |
| Material     | Metal             |
| Peso líquido | 8000 g            |
| Chassis      | 2U                |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Modo alimentação     | AC          |
| Tensão               | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)          | 130W        |
| Alimentador incluído | Sim         |

### VÍDEO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ONVIF                    | Sim |
| ONVIF bridge             | Sim |
| Canais de analítica      | 21  |
| Soporta câmaras térmicas | Sim |

### DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (DIA/NOITE)

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Cálculos baseados em | Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 1/3" |
| Óptica de 3 mm       | 32 m (distância cega: 2 m)                            |
| Óptica de 8 mm       | 67 m (distância cega: 8 m)                            |
| Óptica de 15 mm      | 70 m (distância cega: 14 m)                           |

### DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (TÉRMICAS)

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Cálculos baseados em | Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 384 x 288 |
| Óptica de 7 mm       | 70 m (distancia ciega: 7 m)                                |
| Óptica de 10 mm      | 100 m (distancia ciega: 11 m)                              |
| Óptica de 15 mm      | 155 m (distância cega: 17 m)                               |
| Óptica de 25 mm      | 245 m (distancia ciega: 29 m)                              |

### COMUNICAÇÃO

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comunicação com CRA   | Sim      |
| Comunicación con VMS  | Sim      |
| Comunicación con PSIM | Sim      |
| Aplicativo móvel      | Davantis |

### SAÍDAS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| HDMI             | 1               |
| VGA              | 2               |
| Jack auriculares | 1               |
| RJ45             | 1 x 10/100/1000 |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 35 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 90%            |

### ENTRADAS

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| USB | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 |
|-----|---------------------------|