



Switch cloud 10 portas com 8 portas PoE

DS-3E1510P-EIV2

GESTÃO REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	20 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	14.88 Mpps
VLAN	Sim (max 32 VLAN)
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	1.5 Mb
Porto espelho	Sim
PoE Watchdog	Sim

PORTAS ETHERNET

Portas POE	8
Portos Uplink	2
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	10

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	54V
Consumo (w)	120W
Amperagem	2220mA
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	110W

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Secretária / parede
Dimensões	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	1260 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	4K
-------------------------	-----------

