



Câmara bullet hd-cvi de 2
megapixels e lente fixa

HAC-HFW1200CM-IL-A

technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Espelho	On / Off

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	20 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Luz branca	1
Distância luz branca	20 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	2.6W
Amperagem	220mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	166.6 x 69.7 x 70 mm
Material	Metal
Peso líquido	320 g
Peso com embalagem	430 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	102°
Distância mínima abordagem	500mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Bullet

DISTÂNCIA DORI

Detectar	41 m
Observar	17 m
Identificar	4 m

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------